

Rura giętka ICTA 3422 śr. 16

Charakterystyka ogólna

Rury giętke Polam-Suwałki

- Parametry techniczne :
- Samogasnące, nie rozprzestrzeniają płomienia
- Zaprojektowane zgodnie z normą:
 - PN-EN 61386-22
- Odporność na zgniatanie: 750 N
- Temperatura pracy: od -5°C do +90°C

Parametry produktu

Rury giętke ICA 3422

o wysokiej odporności na udary

- Posiadają dużą wytrzymałość mechaniczną i znakomite właściwości udarowe, a przy tym charakteryzują się stosunkowo dużą elastycznością i zachowują nadany kształt
- Rura standardowo dostępna z pilotem w formie drutu ułatwiającego wciągnięcie przewodów
- Średnica rury:
 - zewnętrzna 16 mm
 - wewnętrzna 10,7 mm
- Odporność na udary: 6J

330521



Cena bez VAT

2,02 zł / MB.

wartość rabatów ustala hurtownia

Pliki do pobrania



Strona katalogowa



Deklaracja CE tłumaczenie



Deklaracja CE

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.