

Rura giętka ICTA 3422 śr. 25

Charakterystyka ogólna

Rury giętke Polam-Suwałki

- Parametry techniczne :
- Samogasnące, nie rozprzestrzeniają płomienia
- Zaprojektowane zgodnie z normą:
 - PN-EN 61386-22
- Odporność na zgniatanie: 750 N
- Temperatura pracy: od -5°C do +90°C

Parametry produktu

Rury giętke ICA 3422

o wysokiej odporności na udary

- Posiadają dużą wytrzymałość mechaniczną i znakomite właściwości udarowe, a przy tym charakteryzują się stosunkowo dużą elastycznością i zachowują nadany kształt
- Rura standardowo dostępna z pilotem w formie drutu ułatwiającego wciągnięcie przewodów~
- Średnica rury :
 - zewnętrzna 25 mm
 - wewnętrzna 18,3 mm
- Odporność na udary: 2J

330523



Cena bez VAT **3,24 zł / MB.**
wartość rabatów ustala hurtownia

Pliki do pobrania



Strona katalogowa



Deklaracja CE tłumaczenie



Deklaracja CE

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.