

Rura sztywna RB MAX 16

Charakterystyka ogólna

Rury sztywne Polam-Suwałki

rura sztywna RB Max

- **Przeznaczenie**
- Rury z grupy RB max (IRL 3321) przeznaczone są do prowadzenia instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnątrz budynków, na tynk lub pod tynk.
- System rur sztywnych RB Max, dzięki zintegrowanej łączówce, pozwala na łatwe ich układanie, szybką wymianę przewodów oraz modernizację instalacji
- Zapewniają wysoką ochronę prowadzonych w nich kabli i przewodów
- Zróżnicowany asortyment pozwala na odpowiedni dobór rury, o parametrach odpowiadających potrzebą instalatora
- Instalacje natynkowe, wykonane w oparciu o RB Max i osprzęt łącznikowy, taki jak :
tuleje, tuleje redukcyjne, kolanka długie, zapewniają stopień ochrony IP 44
- Instalacje natynkowe, wykonane w oparciu o RB Max i osprzęt łącznikowy, taki jak :
kolanka i rozgałęzienia zapewniają stopień ochrony IP 40

Parametry techniczne :

- Samogasnące, nie rozprzestrzeniają płomienia
- Zaprojektowane zgodnie z normami :
 - PN-EN 61386-1
 - PN-EN 61386-21
- Wysoka odporność na zgniatanie: 750 N
- Odporność na udary: 2J
- Temperatura pracy: od -5°C do +60°C
- Kolor: szary (RAL 7035)

Parametry produktu

RB MAX

- Rura sztywna RB MAX 16
- Długość: 3 m
- Średnica zewnętrzna: 16 mm
- Minimalna średnica wewnętrzna: 13,0 mm
- Przekrój wewnętrzny: 133 mm²
- Ilość metrów w opakowaniu: 30 m
- Liczba przewodów i kabli mieszczących się w poszczególnych rurach - Ø5,5 mm (FTP): 2
 - Ø7,2 mm (WDX pek 75-1,0/4,8): 1
 - Ø10,6 mm (YDY 3 x 2,5): 1
 - Ø11,5 mm (YDY 4 x 2,5): 1

330541



Cena bez VAT

2,47 Zł / MB.

wartość rabatów ustala hurtownia

Pliki do pobrania

-  **Strona katalogowa**
-  **Deklaracja CE tłumaczenie**
-  **Deklaracja CE**
-  **Atest higieniczny**

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.