

Rura sztywna RB Premium 16

Charakterystyka ogólna

Rury sztywne Polam-Suwałki

rura sztywna RB Premium

Przeznaczenie:

- Rury z grupy RB Premium przeznaczone są do prowadzenia instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnątrz budynków, na tynk lub pod tynk.
- Zapewniają wysoką ochronę prowadzonych w nich kabli i przewodów
- Szeroki asortyment wraz z osprzętem pozwala na odpowiedni dobór rury, o parametrach odpowiadających potrzebą instalatora
- Wyróżnia je przy tym duża dokładność wykonania, co ma decydujący wpływ na efekt estetyczny wykonanej instalacji
- Rury RB Premium wytwarzane są z wysokiej jakości tworzywa, które nadaje im oryginalne parametry techniczne
- Wszelkie odgałęzienia wykonanych przy ich udziale instalacji powinny być wykonane wyłącznie w obrębie puszek rozgałęźnych

Parametry techniczne :

- Samogasnące, nie rozprzestrzeniają płomienia
- Zaprojektowane zgodnie z normami :
 - PN-EN 61386-1
 - PN-EN 61386-21
 - kod klasyfikacyjny: 2221
- Odporność na zgniatanie: 320 N
- Odporność na udary: 1J
- Temperatura pracy: od -5°C do +60°C
- Kolor: biały (RAL 9003)

330551



Cena bez VAT

1,84 Zł / MB.

wartość rabatów ustala hurtownia

Parametry produktu

RB Premium

- Rura sztywna RB Premium 16
- Długość: 3 m
- Średnica zewnętrzna: 16 mm
- Minimalna średnica wewnętrzna: 14,2 mm
- Przekrój wewnętrzny: 158 mm²
- Ilość metrów w opakowaniu: 60 m
- Liczba przewodów i kabli mieszczących się w poszczególnych rurach- Ø5,5 mm (FTP): 4
 - Ø7,2 mm (WDX pek 75-1,0/4,8): 1
 - Ø10,6 mm (YDY 3 x 2,5): 1
 - Ø11,5 mm (YDY 4 x 2,5): 1

Pliki do pobrania



Strona katalogowa



Atest Higieniczny



Certyfikat BBJ



Deklaracja CE PL

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.