

Rura sztywna RB Special 20

Charakterystyka ogólna

Rury sztywne Polam-Suwałki

rura sztywna RB Special

Przeznaczenie:

- Rury z grupy RB Special przeznaczone są do prowadzenia instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnątrz budynków, na tynk lub pod tynk.
- Zapewniają wysoką ochronę prowadzonych w nich kabli i przewodów

Parametry techniczne :

- Samogasnące, nie rozprzestrzeniają płomienia
- Zaprojektowane zgodnie z normami :
 - PN-EN 61386-1
 - PN-EN 61386-21
 - kod klasyfikacyjny: 2221
- Wykonane wg normy ZN-LEGRAND-01:2005
- Odporność na zgniatanie: 320 N
- Odporność na udary: 1J
- Temperatura pracy: od -5°C do +60°C
- Kolor: biały

330573



Cena bez VAT **1,97 zł / MB.**

wartość rabatów ustala hurtownia

Parametry produktu

RB Special

- Rura sztywna RB Special 20
- Długość: 3 m
- Średnica zewnętrzna: 20 mm
- Minimalna średnica wewnętrzna: 17,5 mm
- Przekrój wewnętrzny: 241 mm²
- Ilość metrów w opakowaniu: 45 m
- Liczba przewodów i kabli mieszczących się w poszczególnych rurach- Ø5,5 mm (FTP): 5
 - Ø7,2 mm (WDX pek 75-1,0/4,8): 3
 - Ø10,6 mm (YDY 3 x 2,5): 1
 - Ø11,5 mm (YDY 4 x 2,5): 1

Pliki do pobrania

-  Strona katalogowa
-  Atest Higieniczny
-  Certyfikat BBJ
-  Deklaracja CE PL

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.

Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.