

WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 303 3P D 3A 6000A SERII TX3

Charakterystyka ogólna

Wyłączniki nadprądowe S 300 serii TX3

- Znamionowa zwarciodowa zdolność łączeniowa:
 - 6000 A według IEC 60898-1 - 230/400 V~
 - 10 kA według IEC 60947-2 - 230/400 V~

Parametry produktu

Trójbiegunowy 400 V~

- Charakterystyka D
- Prąd znamionowy: 3 A
- Szerokość w modułach 17,5 mm: 3
- Montaż na wsporniku TH35
- Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych
- Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii DX3
- Brak możliwości przyłączania bloków różnicowoprądowych
- Dźwignia załączająca w kolorze czarnym

Pliki do pobrania



Strona katalogowa



Deklaracja CE PL



Deklaracja Zgodności

403749



Cena bez VAT

136,25 zł / SZ.

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.