

HX³ blok rozdzielnic rzędu 400 A bezpośrednie zasilanie

Charakterystyka ogólna

HX³ 'optymalny' rozdział energii w rzędzie do 400 A
do rozdzielnic XL³ 400, XL³ 800 i XL³ 4000

Parametry produktu

Bloki rozdzielcze rzędowe HX³ 400 A

- Montaż w rozdzielnicach XL³ 800 i XL³ 4000
- Możliwość montażu podstaw pod wyłączniki DPX³ do 250 A i S300
- Szerokość 24 moduły
- Bezpośrednie zasilanie z szyn zasilających VX³ 800 A zamocowanych na tylnej ścianie rozdzielnic

Pliki do pobrania



Strona katalogowa



Dane techniczne

404483



Cena bez VAT **2203,87 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.