

HX³ IS podstawa montażowa, przewodowa HX³ do aparatów modułowych, 1,5 mod/bieg czterobieg

Charakterystyka ogólna

HX³ IS 'optymalny' rozdział energii w rzędzie do 400 A
w rozdzielnicach XL³ 4000

Parametry produktu

Podstawy montażowe HX³ do aparatów modułowych

- Do szybkiego podłączenia aparatów modułowych do bloków rozdzielczych rzędowych HX³ IS 223 400 A
- Podstawy zasilane są przez blok rozdzielczy
- Podstawy 'przewodowe', 1,5 modułu na bieg
- Czterobiegowe

Pliki do pobrania

 [Strona katalogowa](#)

404515



Cena bez VAT **755,91 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.