

HX³ IS podstawa montażowa, przewodowa HX³ do aparatów modułowych, 1 mod/bieg czterobieg

Charakterystyka ogólna

HX³ IS 'optymalny' rozdział energii w rzędzie do 400 A
w rozdzielnicach XL³ 4000

Parametry produktu

Podstawy montażowe HX³ do aparatów modułowych

- Do szybkiego podłączenia aparatów modułowych do bloków rozdzielczych rzędowych HX³ IS 223 400 A
- Podstawy zasilane są przez blok rozdzielczy
- Podstawy 'przewodowe', 1 moduł na biegun DELTA In mniejsze 63 A
- Czterobiegunowe

Pliki do pobrania



Strona katalogowa

404521



Cena bez VAT **454,27 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.