

VX³ IS szyny aluminiowe pokryte miedzią, 2000 A, 1800 mm

Charakterystyka ogólna

VX³ IS 'optymalny' rozdział energii w rzędzie do 2000 A
w rozdzielnicach XL³ 4000

Parametry produktu

Ściana szybkiego montażu VX³ IS xx3

- Zestaw szyn aluminiowych pokrytych miedzią
- Specjalny kształt profile do automatycznego łączenia poprzez zaciski kleszczowe
- Przystosowana do mocowania podstaw VX³ IS (do aparatów) oraz bloków rozdzielczych rzędowych HX³ IS
- Wspólnie z podstawami i blokami rozdzielczymi umożliwia stworzenie systemu rozdziału energii IS 223, 233 i 333
- Dostarczana z przegrodami do separacji 4b
- Montaż w szafach XL³ 4000
- Szyny aluminiowe pokryte miedzią VX³ IS xx3
- Profil czołowy do automatycznego przyłączania bloków
- Profil tylny w kształcie C do przyłączania zasilania
- Wyposażone w profile izolacyjne IP 2X
- Wysokość 1800 mm
- 2000 A

404606



Cena bez VAT **871,18 zł / SZ.**
wartość rabatów ustala hurtownia

Pliki do pobrania

 [Strona katalogowa](#)

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.