

## VX<sup>3</sup> IS podstawa VX<sup>3</sup> IS 333 dla DPX<sup>3</sup> 160 bez zabezpieczenia, 3P

### Charakterystyka ogólna

VX<sup>3</sup> IS 'optymalny' rozdział energii w rzędzie do 2000 A  
w rozdzielnicach XL<sup>3</sup> 4000

### Parametry produktu

#### Podstawy VX<sup>3</sup> IS do aparatów

- Mocowane do profili montażowych szafy
- Zasilanie przez zaciski kleszczowe
- Automatyczne przyłączanie i odłączanie do ściany szybkiego montażu VX<sup>3</sup> IS
- Podstawy VX<sup>3</sup> IS 333
- Zasilanie aparatu - podłączenie automatyczne
- Odpływ aparatu - podłączenie automatyczne
- Wyposażone w złącze do automatycznego przyłączania obwodów pomocniczych
- Dla DPX<sup>3</sup> 160 bez zab. różn.-pr.
- 3P

### Pliki do pobrania



Strona katalogowa



Dane techniczne

404640



**Cena bez VAT** **7994,36 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

\* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.