

ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FRX 403 3P 125A

Charakterystyka ogólna

Rozłączniki izolacyjne FRX 400

- Kategoria pracy:

AC 23 A według IEC 60947-3 (AC 22 A dla 125A)

- Wytrzymałość zwarciova: 25 kA

Parametry produktu

Trójbiegunowy 400 V~

- Prąd znamionowy: 125 A
- Szerokość w modułach 17,5 mm: 4,5
- Montaż na wsporniku TH35
- Dźwignia załączająca w kolorze czerwonym
- Wskaźnik rzeczywistego stanu styków:
 - styki zwarte - kolor czerwony
 - styki rozwarne - kolor zielony
- Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwacze i napędy z serii DX3

406539



Cena bez VAT **887,91 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

Pliki do pobrania



Strona katalogowa



Deklaracja CE



Deklaracja CE tłumaczenie

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.