

## WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 304 4P C 40A 6000A SERII DX3

### Charakterystyka ogólna

#### Wyłączniki nadprądowe S 300 serii DX3

- Znamionowa zwarciodość łączeniowa:
  - 6000 A według IEC/EN 60898-1 - 230/400 V~
  - 10 kA według IEC/EN 60947-2 - 230/400 V~
- Kompatybilne z Systemem Optymalnego Rozdziału Energii HX3 do 125 A

### Parametry produktu

#### Czterobiegunowy 400 V~

- Charakterystyka C
- Prąd znamionowy: 40 A
- Szerokość w modułach 17,5 mm: 4
- Montaż na wsporniku TH35
- Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych
- Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii DX3
- Możliwość przyłączania bloków różnicowoprądowych
- Dźwignia załączająca w kolorze czarnym

### Pliki do pobrania



Strona katalogowa



Deklaracja CE

407932



Cena bez VAT **218,07 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

\* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.