

PROGRAMATOR ANALOGOWY DOBOWY 3-MODUŁOWY T31, NAPĘD SYNCHRONICZNY

412812

Charakterystyka ogólna

Programatory analogowe MicroRex

- Liczba kanałów: 1
- Stopień ochrony: IP20
- Temperatura pracy: -10 °C do +55 °C
- Zgodne z normami: IEC/EN 60730-1 i 60730-2-7, VDE 0631 część 1 i 2-7.

Parametry produktu

Programator dobowy

- Napęd kwarcowy, 230 V, 50 Hz
- 1 zestaw przełączny, 250 V, 50Hz, 16 A~, $\cos\varphi=1$
- Krok czasowy programowania: 15 min
- Najkrótszy czas załączenia: 30 min
- Dokładność przełączania: +/- 5 min
- Dokładność zegara: synchronizacja z siecią
- Rezerwa pracy: brak
- Szerokość w modułach 17,5 mm: 3



Cena bez VAT **243,75 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

Pliki do pobrania

 **Strona katalogowa**

 **Dane techniczne**

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.