

PROGRAMATOR ANALOGOWY DOBOWY 3-MODUŁOWY QT31, NAPĘD KWARCOWY

412813

Charakterystyka ogólna

Programatory analogowe MicroRex

- Liczba kanałów: 1
- Stopień ochrony: IP20
- Temperatura pracy: -10 °C do +55 °C
- Zgodne z normami: IEC/EN 60730-1 i 60730-2-7, VDE 0631 część 1 i 2-7.

Parametry produktu

Programator dobowy

- Napęd kwarcowy, 230 V, 50/60 Hz
- 1 zestaw przełączny, 250 V, 50Hz, 16 A~, cosφ=1
- Krok czasowy programowania: 15 min
- Najkrótszy czas załączenia: 30 min
- Dokładność przełączania: +/- 5 min
- Dokładność zegara: +/- 2,5 s/dzień
- Rezerwa pracy: 100 h (napęd kwarcowy)
- Szerokość w modułach 17,5 mm: 3



Cena bez VAT 399,11 zł / SZ.

wartość rabatów ustala hurtownia

Pliki do pobrania



Strona katalogowa



Dane techniczne

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.