

STYCZNIK CTX³ 3P 32A 2NO2NC 24V DC

Charakterystyka ogólna

Styczniki przemysłowe CTX³

trójbiegunowe elektromagnetyczne od 9 A do 800 A

- Możliwość wyposażenia styczników w przekaźniki termobimetalowe, moduły czasowe, moduły do baterii kondensatorów oraz blokadę mechaniczną
- Kategoria użytkowania AC-3
- Wbudowane styki pomocnicze
- Częstotliwość napięcia sterującego 50 Hz / 60 Hz
- Zgodność z normami IEC/EN 60947-1 i IEC/EN 60947-4-1

Parametry produktu

Styczniki CTX³

I_e = 32 A

- Rodzaj zacisków: śrubowe
- Prąd łączeniowy AC-3: 32 A
- Napięcie sterujące: 24 V =
- Wbudowane styki pomocnicze: 2 NO + 2 NC

Pliki do pobrania

 Strona katalogowa

 Deklaracja CE PL

 Instrukcja użytkowania

416121



Cena bez VAT **318,32 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.