

## STYCZNIK CTX<sup>3</sup> 3P 40A 2NO2NC 48V DC

### Charakterystyka ogólna

#### Styczniki przemysłowe CTX<sup>3</sup>

##### trójbiegunowe elektromagnetyczne od 9 A do 800 A

- Możliwość wyposażenia styczników w przekaźniki termobimetalowe, moduły czasowe, moduły do baterii kondensatorów oraz blokadę mechaniczną
- Kategoria użytkowania AC-3
- Wbudowane styki pomocnicze
- Częstotliwość napięcia sterującego 50 Hz / 60 Hz
- Zgodność z normami IEC/EN 60947-1 i IEC/EN 60947-4-1

### Parametry produktu

#### Styczniki CTX<sup>3</sup>

I<sub>e</sub> = 40 A

- Rodzaj zacisków: śrubowe
- Prąd łączeniowy AC-3: 40 A
- Napięcie sterujące: 48 V =
- Wbudowane styki pomocnicze: 2 NO + 2 NC

### Pliki do pobrania



Strona katalogowa



Deklaracja CE PL



Instrukcja użytkowania

416133



Cena bez VAT **372,37 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

\* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.