

## STYCZNIK CTX<sup>3</sup> 4P 60A AC1 230V AC

### Charakterystyka ogólna

#### Styczniki przemysłowe CTX<sup>3</sup>

czterobiegunowe elektromagnetyczne od 40 A do 900 A

- Możliwość wyposażenia styczników w moduły czasowe (z wyjątkiem CTX<sup>3</sup> 4P 165-900A), oraz blokadę mechaniczną
- Kategoria użytkowania AC-1, AC-3
- Częstotliwość napięcia sterującego 50 Hz / 60 Hz
- Zgodność z normami IEC/EN 60947-1 i IEC/EN 60947-4-1

### Parametry produktu

#### Styczniki CTX<sup>3</sup> 4P

I<sub>e</sub> = 60 A

- Rodzaj zacisków: śrubowe
- Prąd łączeniowy AC-1: 60 A
- Prąd łączeniowy AC-3: 40 A
- Napięcie sterujące: 230 V AC
- Bez wbudowanych styków pomocniczych

### Pliki do pobrania



Strona katalogowa



Deklaracja CE PL



Instrukcja użytkowania

416436



Cena bez VAT **485,46 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

\* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.