

STYCZNIK CTX³ 4P 250A AC1 100-240V AC/DC

Charakterystyka ogólna

Styczniki przemysłowe CTX³

czterobiegunowe elektromagnetyczne od 40 A do 900 A

- Możliwość wyposażenia styczników w moduły czasowe (z wyjątkiem CTX³ 4P 165-900A), oraz blokadę mechaniczną
- Kategoria użytkowania AC-1, AC-3
- Częstotliwość napięcia sterującego 50 Hz / 60 Hz
- Zgodność z normami IEC/EN 60947-1 i IEC/EN 60947-4-1

Parametry produktu

Styczniki CTX³ 4P

I_e = 250 A

- Rodzaj zacisków: śrubowe
- Prąd łączeniowy AC-1: 250 A
- Prąd łączeniowy AC-3: 150 A
- Napięcie sterujące: 100-240 V AC/DC
- Wbudowane styki pomocnicze: 2 NO + 2 NC

Pliki do pobrania



Strona katalogowa



Deklaracja CE PL



Instrukcja użytkowania

416476



Cena bez VAT **2054,05 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.