

## PRZekaźnik termiczny różnicowy do CTX<sup>3</sup> 22-40 0.4-0.63A D

### Charakterystyka ogólna

Przełączniki termobimetalowe różnicowe do styczników CTX<sup>3</sup>

- Zabezpieczenie termobimetalowe przed skutkami przeciążeń
- Zabezpieczenie przed pracą niepełnofazową
- Zabezpieczenie przed długotrwałym rozruchem
- Klasa wyzwalaczy 10A
- Przycisk testu i wskaźnik wyzwolenia na ścianie przedniej
- Przycisk kasowania z wyborem trybu pracy: manualny/automatyczny
- Zaczepy przyłączeniowe IP20
- Zgodność z normami IEC/EN 60947-4-1 i IEC/EN 60947-1

### Parametry produktu

Przełącznik termobimetalowy różnicowy

Do styczników CTX<sup>3</sup> 3P od 9 A do 40 A

- Rodzaj zacisków: śrubowe
- Nastawy prądu:
  - $I_{\text{nast.min}} = 0,4 \text{ A}$
  - $I_{\text{nast.maks}} = 0,63 \text{ A}$
- Styki pomocnicze wbudowane: 1 NO + 1 NC

### Pliki do pobrania

 Strona katalogowa

 Deklaracja CE PL

 Instrukcja użytkownika

416663



Cena bez VAT **170,86 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

\* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.