

PRZekaźnik termiczny różnicowy do CTX³ 150 54-75A D

Charakterystyka ogólna

Przełączniki termobimetalowe różnicowe do styczników CTX³

- Zabezpieczenie termobimetalowe przed skutkami przeciążeń
- Zabezpieczenie przed pracą niepełnofazową
- Zabezpieczenie przed długotrwałym rozruchem
- Klasa wyzwalaczy 10A
- Przycisk testu i wskaźnik wyzwolenia na ścianie przedniej
- Przycisk kasowania z wyborem trybu pracy: manualny/automatyczny
- Zaczepki przyłączeniowe IP20
- Zgodność z normami IEC/EN 60947-4-1 i IEC/EN 60947-1

Parametry produktu

Przełącznik termobimetalowy różnicowy

Do styczników CTX³ 3P od 130 A do 150 A

- Rodzaj zacisków: śrubowe
- Nastawy prądu:
 - Inast.min = 54 A
 - Inast.maks = 75 A
- Styki pomocnicze wbudowane: 1 NO + 1 NC

Pliki do pobrania

 Strona katalogowa

 Deklaracja CE PL

 Instrukcja użytkownika

416771



Cena bez VAT **742,34 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.