

## STYCZNIK CTX<sup>3</sup> MINI 3P 6A 1NO 24V AC

### Charakterystyka ogólna

#### Mini styczniki CTX<sup>3</sup>

##### Styczniki trójbiegunowe elektromagnetyczne od 6 A do 16 A

- Mogą być wyposażone w przekaźniki termobimetalowe, bloki styków pomocniczych oraz blokadę mechaniczną
- Wyposażone w styk pomocniczy
- Rodzaj zacisków: śrubowe
- Zgodność z normami IEC/EN 60947-1 i IEC/EN 60947-4-1

### Parametry produktu

#### Styczniki miniaturowe CTX<sup>3</sup>

- Prąd łączeniowy AC-3: 6 A
- Napięcie sterujące: 24 V AC
- Wbudowany styk pomocniczy: 1 NO
- Rodzaj zacisków: śrubowe

### Pliki do pobrania

 [Strona katalogowa](#)

 [Deklaracja CE PL](#)

 [Instrukcja użytkownika](#)

417000



**Cena bez VAT** **76,96 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

\* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.