

STYCZNIK CTX³ MINI 3P 6A 1NC 110VAC

Charakterystyka ogólna

Mini styczniki CTX³

Styczniki trójbiegunowe elektromagnetyczne od 6 A do 16 A

- Mogą być wyposażone w przekaźniki termobimetalowe, bloki styków pomocniczych oraz blokadę mechaniczną
- Wyposażone w styk pomocniczy
- Rodzaj zacisków: śrubowe
- Zgodność z normami IEC/EN 60947-1 i IEC/EN 60947-4-1

Parametry produktu

Styczniki miniaturowe CTX³

- Prąd łączeniowy AC-3: 6 A
- Napięcie sterujące: 110 V AC
- Wbudowany styk pomocniczy: 1 NC

Pliki do pobrania



Strona katalogowa



Deklaracja CE PL



Instrukcja użytkownika

417014



Cena bez VAT

76,59 zł / SZ.

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.