

STYCZNIK CTX³ MINI 4P 16A 415V AC

Charakterystyka ogólna

Mini styczniki CTX³

Styczniki czterobiegunowe elektromagnetyczne 20 A

- Mogą być wyposażone w bloki styków pomocniczych oraz blokadę mechaniczną
- Rodzaj zacisków: śrubowe
- Zgodność z normami IEC/EN 60947-1 i IEC/EN 60947-4-1

Parametry produktu

Styczniki miniaturowe CTX³ 4P

- Prąd łączeniowy AC-3: 16 A
- Napięcie sterujące: 415 V AC

Pliki do pobrania



Strona katalogowa



Deklaracja CE PL



Instrukcja użytkowania

417149



Cena bez VAT

113,66 zł / SZ.

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.