

## WYŁĄCZNIK SILNIKOWY MPX<sup>3</sup> 32H 1.6-2.5A

### Charakterystyka ogólna

#### Wyłączniki silnikowe MPX<sup>3</sup>

- Regulowana nastawa wyzwalacza termicznego
- Prąd zadziałania wyzwalacza elektromagnetycznego: 13 x I<sub>e</sub> maks.
- Zgodne z normami: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60947-4

### Parametry produktu

#### MPX<sup>3</sup> 32H - wysoka zdolność zwarciova

- Z wyzwalaczem termicznym i elektromagnetycznym
- Prąd znamionowy: 2,5 A
- Zakres prądowy wyzwalacza termicznego: 1,6 - 2,5 A
- Prąd zadziałania wyzwalacza elektromagnetycznego: 32,5 A
- Zdolność zwarciova przy U<sub>e</sub> = 415 V: 100 kA
- Kategoria pracy: AC-3
- Napęd kołyskowy
- Montaż na wsporniku TH 35

### Pliki do pobrania



Strona katalogowa



Deklaracja CE PL

417326



Cena bez VAT **185,83 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

\* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.