

WYŁĄCZNIK SILNIKOWY MPX³ 100H 11-17A

Charakterystyka ogólna

Wyłączniki silnikowe MPX³

- Regulowana nastawa wyzwalacza termicznego
- Prąd zadziałania wyzwalacza elektromagnetycznego: 13 x I_e maks.
- Zgodne z normami: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60947-4

Parametry produktu

MPX³ 100H - wysoka zdolność zwarciova

- Z wyzwalaczem termicznym i elektromagnetycznym
- Prąd znamionowy: 17 A
- Zakres prądowy wyzwalacza termicznego: 11 - 17 A
- Prąd zadziałania wyzwalacza elektromagnetycznego: 221 A
- Zdolność zwarciova przy U_e = 415 V: 100 kA
- Kategoria pracy: AC-3
- Napęd obrotowy
- Montaż na wsporniku TH 35 lub na płycie montażowej za pomocą wkrętów

Pliki do pobrania

 [Strona katalogowa](#)

 [Deklaracja CE PL](#)

417370



Cena bez VAT **1250,42 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.