

WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY 380-400V AC ZE STYKIEM 2NO DO MPX³

Charakterystyka ogólna

Wyłączniki silnikowe MPX³

Zgodne z normami: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60947-4

Parametry produktu

Wyzwalacz podnapięciowy MPX³

- 380-400 V - 50 Hz / 440-460 V - 60 Hz
- Ze stykiem 2NO
- Montaż z prawej strony wyłącznika silnikowego MPX³
- Maksymalnie 1 wyzwalacz na wyłącznik

Pliki do pobrania



Strona katalogowa



Deklaracja CE PL

417433



Cena bez VAT **101,75 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.