

Wyłącznik DPX³ 160 3P 25A 25kA

Charakterystyka ogólna

DPX³ 160 z wyzwalaczem termiczno-magnetycznym

- Wyłączniki mocy od 16 do 160 A
- Do montażu na wsporniku TH 35 lub płytach w szafach i obudowach XL³
- Wyłączniki zdolne do izolowania.
- Dostarczane z zaciskami śrubowymi płaskimi max. 70 mm² (linki) lub max. 95 mm² (druz)
- Dostosowane do instalowania wyposażenia pomocniczego DPX³
- Zgodne z normą IEC 60947-2

Parametry produktu

DPX³ 160 - wykonanie stacjonarne

- Wyzwalacz przeciążeniowy - termiczny nastawiany od 0,8 do 1 In
- Nastawa elektromagnetyczna stała przy 10 In (wynosząca 400 A dla In 16 A i 25 A)
- Zdolność zwarciova Icu 25 kA (400 V~)
- Ilość biegunów: 3
- Prąd znamionowy: 25 A

Pliki do pobrania

-  Strona katalogowa
-  Deklaracja CE tłumaczenie
-  Deklaracja CE
-  Dane techniczne
-  Dane techniczne
-  Deklaracja zgodności EU
-  Deklaracja zgodności EU tłumaczenie

420041



Cena bez VAT **743,13 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.