

Rozłącznik DPX³-I 160 3P 160A

Charakterystyka ogólna

Rozłączniki DPX-I TM

- Prąd pracy: od 125 to 1600 A
- Do rozłączania torów prądowych pod obciążeniem i zapewniania przerwy izolacyjnej w instalacjach niskiego napięcia
- Mogą współpracować z blokiem różnicowoprądowym lub przekaźnikami różnicowoprądowymi DPX
- Montaż na szynie DIN. Dla DPX³ 250 i większych z płytą o numerze referencyjnym 421 072 (DPX³-I 160) i 421 071 (DPX³ 250)
- Dostosowane do instalowania wyposażenia pomocniczego DPX³
- Zgodne z normą IEC 60947-3
- Kategoria użycia AC 23 A
- Podłączenie identyczne jak odpowiadający DPX³

Parametry produktu

Rozłącznik DPX³-I 160

- Ilość biegunów: 3
- Prąd znamionowy: 160 A

Pliki do pobrania

-  Strona katalogowa
-  Deklaracja CE tłumaczenie
-  Deklaracja CE
-  Dane techniczne
-  Dane techniczne
-  Deklaracja zgodności EU
-  Deklaracja zgodności EU tłumaczenie

420198



Cena bez VAT 840,92 zł / SZ.

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.