

Wyłącznik DPX³ 250 Z ZAB. R-PR. 4P 160A 50kA

Charakterystyka ogólna

DPX³ 250 z wyzwalaczem termiczno-magnetycznym

- Wyłączniki mocy od 100 do 250 A
- Do montażu na wsporniku TH 35 lub płytach w szafach i obudowach XL³
- Wyłączniki zdolne do izolowania
- Dostarczane z zaciskami śrubowymi płaskimi max. 120 mm² (linki) lub max. 150 mm² (druć)
- Dostosowane do instalowania wyposażenia pomocniczego DPX³
- Zgodne z normą IEC 60947-2

Parametry produktu

DPX³ 250 z wbudowanym zabezpieczeniem różnicowoprądowym - wykonanie wysuwne

- Wyzwalacz przeciążeniowy - termiczny nastawiany od 0,8 do 1 In
- Nastawa elektromagnetyczna stała przy 10 In (wynosząca 400 A dla In 16 A i 25 A)
- Wyposażony w zabezpieczenie różnicowoprądowe z ekranem LCD
- Zdolność zwarciova Icu 50 kA (400 V~)
- Prąd znamionowy różnicowy regulowany: 0,03 - 0,3 - 1 - 3 A
- Czas opóźnienia wyłączenia regulowany: 0 - 0,3 - 1 - 3s (Przy prądzie różnicowym = 0,03 A jedna opcja - 0s)
- Ilość biegunów: 4
- Prąd znamionowy: 160 A

420287



Cena bez VAT **4462,73 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

Pliki do pobrania

-  Strona katalogowa
-  Deklaracja CE tłumaczenie
-  Deklaracja CE
-  Dane techniczne
-  Dane techniczne
-  Deklaracja zgodności EU
-  Deklaracja zgodności EU tłumaczenie

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.