

## Wyłącznik DPX<sup>3</sup> 250 EL 3P 160A 50kA

### Charakterystyka ogólna

#### DPX<sup>3</sup> 250 z elektronicznym

- Wyłączniki mocy od 100 do 250 A
- Do montażu na wsporniku TH 35 lub płytach w szafach i obudowach XL<sup>3</sup>
- Wyłączniki zdolne do izolowania
- Dostarczane z zaciskami śrubowymi płaskimi max. 120 mm<sup>2</sup> (linki) lub max. 150 mm<sup>2</sup> (druz)
- Dostosowane do instalowania wyposażenia pomocniczego DPX<sup>3</sup>
- Zgodne z normą IEC 60947-2

### Parametry produktu

#### DPX<sup>3</sup> 250 - wykonanie stacjonarne

- Wyzwalacz przeciążeniowy - termiczny:
  - Ir nastawiany od 0.4 do 1 In
  - Tr nastawiany od 3 do 15 sek.
- Wyzwalacz zwarciov - elektromagnesowy:
  - Im nastawiany od 1.5 do 10 Ir
  - tm nastawiany od 0 do 0.5s
- Zdolność zwarciova Icu 50 kA (400 V~)
- Ilość biegunów: 3
- Prąd znamionowy: 160 A

420367



**Cena bez VAT 3039,61 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

### Pliki do pobrania

-  Strona katalogowa
-  Deklaracja CE tłumaczenie
-  Deklaracja CE
-  Dane techniczne
-  Dane techniczne
-  Dane techniczne
-  Deklaracja zgodności EU
-  Deklaracja zgodności EU tłumaczenie

\* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.