

Wyłącznik DPX³ 250 EL+P 3P 100A 50kA

Charakterystyka ogólna

DPX³ 250 z elektronicznym

- Wyłączniki mocy od 100 do 250 A
- Do montażu na wsporniku TH 35 lub płytach w szafach i obudowach XL³
- Wyłączniki zdolne do izolowania
- Dostarczane z zaciskami klatkowymi max. 120 mm² (linki) lub max. 150 mm² (kable) z akcesoriami
- Dostosowane do instalowania wyposażenia pomocniczego DPX³
- Zgodne z normą IEC 60947-2

Parametry produktu

DPX³ 250 - wykonanie stacyjne

- Wyzwalacz przeciążeniowy - termiczny:
 - Ir nastawiany od 0.4 do 1 In
 - Tr nastawiany od 3 do 15 sek.
- Wyzwalacz zwarciový - elektromagnesowy:
 - Im nastawiany od 1.5 do 10 Ir
 - tm nastawiany od 0 do 0.5s
- Zdolność zwarciová Icu 50 kA (400 V~)
- Zintegrowany moduł pomiarowy z ekranem LCD; pomiar prądów, napięć, częstotliwości, mocy, energii i harmoniczných
- Ilość biegunów: 3
- Prąd znamionowy: 100 A

420465



Cena bez VAT **4189,25 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

Pliki do pobrania

-  Strona katalogowa
-  Deklaracja CE tłumaczenie
-  Deklaracja CE
-  Dane techniczne
-  Dane techniczne
-  Dane techniczne
-  Deklaracja zgodności EU
-  Deklaracja zgodności EU tłumaczenie

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.

Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.