

## Wyłącznik DPX<sup>3</sup> 250 EL Sg 3P 100A 36kA

### Charakterystyka ogólna

#### DPX<sup>3</sup> 250 z wyzwalaczem elektronicznym

- Wyłączniki mocy od 100 do 250 A
- Do montażu na wsporniku TH 35 lub płytach w szafach i obudowach XL<sup>3</sup>
- Wyłączniki mocy do przełączania, izolowania i zabezpieczania w sieci niskiego napięcia
- Dostarczane z zaciskami śrubowymi płaskimi max. 120 mm<sup>2</sup> (linki) lub max. 150 mm<sup>2</sup> (druć)
- Dostosowane do instalowania wyposażenia pomocniczego DPX<sup>3</sup>
- Zgodne z normą IEC 60947-2

420525



**Cena bez VAT** **3260,01 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

### Parametry produktu

#### DPX<sup>3</sup> 250 z wyzwalaczem elektronicznym Sg - wykonanie stacjonarne

- Wyzwalacz przeciążeniowy - termiczny:
  - regulacja I<sub>r</sub> od 0,4 do 1 x I<sub>n</sub>
  - regulacja t<sub>r</sub> od 3 do 15 s
- Wyzwalacz zwarciovowy - elektromagnesowy:
  - I<sub>m</sub> nastawiany od 1,5 do 10 I<sub>r</sub>
  - t<sub>m</sub> nastawiany od 0 do 0,5s
- regulacja I<sub>g</sub> od 0,2
  - regulacja I<sub>g</sub> od 0,2 do 1 x I<sub>n</sub> i pozycja OFF
  - regulacja t<sub>g</sub> od 0,1 do 1s
  - Zdolność zwarciovowa I<sub>cu</sub> 36 kA (400 V~)
  - Ilość biegunów: 3
  - Prąd znamionowy: 100 A

### Pliki do pobrania



Strona katalogowa



Deklaracja CE tłumaczenie



Deklaracja CE



Deklaracja zgodności EU



Deklaracja zgodności EU tłumaczenie

\* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.