

Wyłącznik DPX³ 250 EL Sg 3P 250A 50kA

Charakterystyka ogólna

DPX³ 250 z wyzwalaczem elektronicznym

- Wyłączniki mocy od 100 do 250 A
- Do montażu na wsporniku TH 35 lub płytach w szafach i obudowach XL³
- Wyłączniki mocy do przełączania, izolowania i zabezpieczania w sieci niskiego napięcia
- Dostarczane z zaciskami śrubowymi płaskimi max. 120 mm² (linki) lub max. 150 mm² (druć)
- Dostosowane do instalowania wyposażenia pomocniczego DPX³
- Zgodne z normą IEC 60947-2

420549



Cena bez VAT **4452,69 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

Parametry produktu

DPX³ 250 z wyzwalaczem elektronicznym Sg - wykonanie stacjonarne

- Wyzwalacz przeciążeniowy - termiczny:
 - regulacja I_r od 0,4 do 1 x I_n
 - regulacja t_r od 3 do 15 s
- Wyzwalacz zwarciový - elektromagnesowy:
 - I_m nastawiany od 1,5 do 10 I_r
 - t_m nastawiany od 0 do 0,5s
- regulacja I_g od 0,2
 - regulacja I_g od 0,2 do 1 x I_n i pozycja OFF
 - regulacja t_g od 0,1 do 1s
 - Zdolność zwarciová I_{cu} 50 kA (400 V~)
 - Ilość biegunów: 3
 - Prąd znamionowy: 250 A

Pliki do pobrania



Strona katalogowa



Deklaracja CE tłumaczenie



Deklaracja CE



Deklaracja zgodności EU



Deklaracja zgodności EU tłumaczenie

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.