

## Wyłącznik DPX<sup>3</sup> 250 3P 100A 70kA

### Charakterystyka ogólna

#### DPX<sup>3</sup> 250 z wyzwalaczem termiczno-magnetycznym

- Wyłączniki mocy od 100 do 250 A
- Do montażu na wsporniku TH 35 lub płytach w szafach i obudowach XL3
- Wyłączniki zdolne do izolowania
- Dostarczane z zaciskami śrubowymi płaskimi max. 120 mm<sup>2</sup> (linki) lub max. 150 mm<sup>2</sup> (druć)
- Dostosowane do instalowania wyposażenia pomocniczego DPX<sup>3</sup>
- Zgodne z normą IEC 60947-2

### Parametry produktu

#### DPX<sup>3</sup> 250 - wykonanie stacjonarne

- Wyzwalacz przeciążeniowy - termiczny nastawiany od 0,8 do 1 In
- Wyzwalacz zwarciový - elektromagnesowy nastawiany od 5 do 10 In
- Zdolność zwarciový Icu 70 kA (400 V~)
- Ilość biegunów: 3
- Prąd znamionowy: 100 A

420605



Cena bez VAT **1408,97 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

### Pliki do pobrania

-  Strona katalogowa
-  Deklaracja CE tłumaczenie
-  Deklaracja CE
-  Dane techniczne
-  Dane techniczne
-  Deklaracja zgodności EU
-  Deklaracja zgodności EU tłumaczenie

\* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.