

DPX³ INTERFEJS KOMUNIK. MODBUS

Charakterystyka ogólna

DPX³ 160-1600

wyposażenie pomocnicze sterujące i sygnalizujące

Parametry produktu

Interfejs komunikacyjny Modbus RS 485

- Umożliwia przesył informacji z wyzwalaczy termiczno-magnetycznych z zab. różnicowoprądowym oraz wyzwalaczy elektronicznych DPX³ poprzez sieć komunikacyjną Modbus RS 485.
- Szerokość w modułach: 2
- Napięcie zasilania: 24 V AC/DC
- Port RS 485: 2-przewodowy
- Adres, prędkość transmisji itd., ustawiane za pomocą zestawu konfiguratorów (nr ref. 0261 45).

Pliki do pobrania

-  Strona katalogowa
-  Deklaracja CE tłumaczenie
-  Deklaracja CE
-  Dane techniczne
-  Dokumentacja techniczna
-  Deklaracja zgodności EU
-  Deklaracja zgodności EU tłumaczenie

421075



Cena bez VAT

830,69 zł / SZ.

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.