

## WYŁ. DPX<sup>3</sup> 630 TM 3P 500A 100kA

### Charakterystyka ogólna

DPX<sup>3</sup> 630

wyłączniki mocy DPX<sup>3</sup> 630

od 250 do 630 A

wyzwalacz termiczno-magnetyczny

- Wyłączniki zdolne do izolowania i ochrony linii niskiego napięcia
- Przystosowane do współpracy z blokami lub przełącznikami różnicowopr.
- Dostarczane w komplecie z:
  - zaciskami śrubowymi płaskimi
  - przegrodami izolacyjnymi zacisków
- Zakresy nastaw wyzwalaczy:
  - Wyzwalacz przeciążeniowy - termiczny: 0,8 - 0,9 - 1 x I<sub>n</sub>
  - Wyzwalacz zwarciový - elektromagnesowy: 5 - 10 x I<sub>n</sub>
- Zgodność z normą IEC/EN 60947-2
- Maksymalne napięcie znamionowe: 690V~ 50 Hz
- Możliwość plombowania nastawień

422045



Cena bez VAT

**4455,68 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

### Parametry produktu

DPX<sup>3</sup> 630

- Zdolność zwarciova I<sub>cu</sub> = 100 kA (400/415 V~)
- Ilość biegunów: 3
- I<sub>n</sub>: 500 A

### Pliki do pobrania



Strona katalogowa



Deklaracja CE tłumaczenie



Deklaracja CE



Dane techniczne



Dokumentacja techniczna



Deklaracja zgodności EU



Deklaracja zgodności EU tłumaczenie

\* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.