

WYŁ. DPX³ 630 S2+P 4P 630A 50kA

Charakterystyka ogólna

DPX³ 630 S2+P
wyłączniki mocy DPX³ 630
od 250 do 630 A
wyzwalacz elektroniczny + pomiary (I, U, f, P, Q, E, cos fi, THD)

- Wyłączniki zdolne do izolowania i ochrony linii niskiego napięcia
- Przystosowane do współpracy z blokami lub przekaźnikami różnicowopr.
- Dostarczane w komplecie z: zaciskami śrubowymi płaskimi

i przegrodami izolacyjnymi zacisków

- Wyzwalacz elektroniczny S2+P regulowany (I_r, t_r, I_{sd}, t_{sd}):
 - Ochrona przed prądem przeciąż., zwłoczna

I_r=0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-0,95-1xI_n

t_r=3-5-10-15-20-25-30s

- Ochrona przed prądem zwarciovym, zwłoczna

I_{sd}=(1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8-9-10)xI_r

t_{sd}=0-100-200-300-400-500ms (I=K)

t_{sd}=0-100-200-300-400-500ms (I2t=K)

- Ochrona przed prądem zwarciovym bezzwł. I_f = 5 kA
- Sel - nastawa poziomu selektywności (HIGH/LOW)
- Zgodność z normą IEC/EN 60947-2
- Maksymalne napięcie znamionowe: 690V~ 50 Hz
- Możliwość plombowania nastawień

422115



Cena bez VAT **9366,47 ZŁ / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

Parametry produktu

DPX³ 630 S2+P

- Zdolność zwarciova I_{cu} = 50 kA (400/415 V~)
- S2 - regulacja I_r, t_r, I_{sd}, t_{sd}
- Ilość biegunów: 4
- I_n: 630 A -Pomiar: I, U, f, P, Q, E, cos fi, THD

Pliki do pobrania



Strona katalogowa



Deklaracja CE tłumaczenie



Deklaracja CE



Dane techniczne



Dane techniczne



Dokumentacja techniczna



Deklaracja zgodności EU



Deklaracja zgodności EU tłumaczenie

utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.