

## WYŁ. DPX<sup>3</sup> 630 S2+P 3P 500A 100kA

### Charakterystyka ogólna

DPX<sup>3</sup> 630 S2+P  
wyłączniki mocy DPX<sup>3</sup> 630  
od 250 do 630 A  
wyzwalacz elektroniczny + pomiary (I, U, f, P, Q, E, cos fi, THD)

- Wyłączniki zdolne do izolowania i ochrony linii niskiego napięcia
- Przystosowane do współpracy z blokami lub przekaźnikami różnicowpr.
- Dostarczane w komplecie z: zaciskami śrubowymi płaskimi

i przegrodami izolacyjnymi zacisków

- Wyzwalacz elektroniczny S2+P regulowany (I<sub>r</sub>, t<sub>r</sub>, I<sub>sd</sub>, t<sub>sd</sub>):
  - Ochrona przed prądem przeciąż., zwłoczna

I<sub>r</sub>=0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-0,95-1xI<sub>n</sub>

t<sub>r</sub>=3-5-10-15-20-25-30s

- Ochrona przed prądem zwarciovym, zwłoczna

I<sub>sd</sub>=(1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8-9-10)xI<sub>r</sub>

t<sub>sd</sub>=0-100-200-300-400-500ms (I=K)

t<sub>sd</sub>=0-100-200-300-400-500ms (I<sub>2t</sub>=K)

- Ochrona przed prądem zwarciovym bezzwł. I<sub>f</sub> = 5 kA
- Sel - nastawa poziomu selektywności (HIGH/LOW)
- Zgodność z normą IEC/EN 60947-2
- Maksymalne napięcie znamionowe: 690V~ 50 Hz
- Możliwość plombowania nastawień

422129



Cena bez VAT **8116,76 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

### Parametry produktu

DPX<sup>3</sup> 630 S2+P

- Zdolność zwarciova I<sub>cu</sub> = 100 kA (400/415 V~)
- S2 - regulacja I<sub>r</sub>, t<sub>r</sub>, I<sub>sd</sub>, t<sub>sd</sub>
- Ilość biegunów: 3
- I<sub>n</sub>: 500 A -Pomiar: I, U, f, P, Q, E, cos fi, THD

### Pliki do pobrania



Strona katalogowa



Deklaracja CE tłumaczenie



Deklaracja CE



Dane techniczne



Dane techniczne



Dokumentacja techniczna



Deklaracja zgodności EU



Deklaracja zgodności EU tłumaczenie

utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.  
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.