WYŁ. DPX³ 1600 TM 3P 1000A 100kA

Charakterystyka ogólna

DPX³ 1600
wyłączniki mocy DPX³ 1600
od 630 do 1250 A
wyzwalacz termiczno-magnetyczny

- Wyłączniki zdolne do izolowania i ochrony linii niskiego napięcia
- Przystosowane do współpracy z przekaźnikami różnicowpr.
- Dostarczane w komplecie z:
  - zaciskami śrubowymi płaskimi
  - przegrodami izolacyjnymi zacisków
- Zakresy nastaw wyzwalaczy:
  - Wyzwalacz przeciążeniowy - termiczny: 0,8 - 0,9 - 1 x In
  - Wyzwalacz zwarciowy - elektromagnesowy: 5 - 10 x In
- Zgodność z normą IEC/EN 60947-2
- Maksymalne napięcie znamionowe: 690V~ 50 Hz
- Możliwość plombowania nastawień

Parametry produktu

DPX^3 1600

- Zdolność zwarciowa Icu = 100 kA (400/415 V~)
- Ilość biegunów: 3
- In: 1000 A

Pliki do pobrania

- Strona katalogowa
- Deklaracja CE tłumaczenie
- Deklaracja CE
- Dane techniczne
- Dokumentacja techniczna
- Deklaracja zgodności EU
- Deklaracja zgodności EU tłumaczenie

422289

Cena bez VAT **11696,15 ZŁ / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.