

## WYŁ. DPX<sup>3</sup> 1600 S2 3P 800A 36kA

### Charakterystyka ogólna

DPX<sup>3</sup> 1600 S2  
wyłączniki mocy DPX<sup>3</sup> 630  
od 630 do 1600 A  
wyzwalacz elektroniczny

- Wyłączniki zdolne do izolowania i ochrony linii niskiego napięcia
- Przystosowane do współpracy z przełącznikami różnicowpr.
- Dostarczane w komplecie z: zaciskami śrubowymi płaskimi

i przegrodami izolacyjnymi zacisków

- Wyzwalacz elektroniczny S2 regulowany (I<sub>r</sub>, t<sub>r</sub>, I<sub>sd</sub>, t<sub>sd</sub>):
  - Ochrona przed prądem przeciąż., zwłoczna

I<sub>r</sub>=0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-0,95-1xI<sub>n</sub>

t<sub>r</sub>=3-5-10-15-20-25-30s

- Ochrona przed prądem zwarciovym, zwłoczna

I<sub>sd</sub>=(1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8-9-10)xI<sub>r</sub>

t<sub>sd</sub>=0-100-200-300-400-500ms (I=K)

t<sub>sd</sub>=0-100-200-300-400-500ms (I<sub>2</sub>t=K)

- Ochrona przed prądem zwarciovym bezzwł. I<sub>f</sub> = 5 kA
- Sel - nastawa poziomu selektywności (HIGH/LOW)
- Zgodność z normą IEC/EN 60947-2
- Maksymalne napięcie znamionowe: 690V~ 50 Hz
- Możliwość plombowania nastawień

422300



Cena bez VAT **12078,07 ZŁ / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

### Parametry produktu

DPX<sup>3</sup> 1600 S2

- Zdolność zwarciova I<sub>cu</sub> = 36 kA (400/415 V~)
- S2 - regulacja I<sub>r</sub>, t<sub>r</sub>, I<sub>sd</sub>, t<sub>sd</sub>
- Ilość biegunów: 3
- I<sub>n</sub>: 800 A

### Pliki do pobrania



Strona katalogowa



Deklaracja CE tłumaczenie



Deklaracja CE



Dane techniczne



Dane techniczne



Dokumentacja techniczna



Deklaracja zgodności EU



Deklaracja zgodności EU tłumaczenie

utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.  
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.