

WYŁ. DPX³ 1600 S2+P 4P 630A 100kA

Charakterystyka ogólna

DPX³ 1600 S2+P
wyłączniki mocy DPX³ 630
od 630 do 1600 A
wyzwalacz elektroniczny + pomiar (I, U, f, P, Q, E, cos fi, THD)

- Wyłączniki zdolne do izolowania i ochrony linii niskiego napięcia
- Przystosowane do współpracy z przełącznikami różnicowpr.
- Dostarczane w komplecie z: zaciskami śrubowymi płaskimi

i przegrodami izolacyjnymi zacisków

- Wyzwalacz elektroniczny S2+P regulowany (I_r, t_r, I_{sd}, t_{sd}):
 - Ochrona przed prądem przeciąż., zwłoczna

I_r=0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-0,95-1xI_n

t_r=3-5-10-15-20-25-30s

- Ochrona przed prądem zwarciovym, zwłoczna

I_{sd}=(1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8-9-10)xI_r

t_{sd}=0-100-200-300-400-500ms (I=K)

t_{sd}=0-100-200-300-400-500ms (I2t=K)

- Ochrona przed prądem zwarciovym bezzwł. I_f = 5 kA
- Sel - nastawa poziomu selektywności (HIGH/LOW)
- Zgodność z normą IEC/EN 60947-2
- Maksymalne napięcie znamionowe: 690V~ 50 Hz
- Możliwość plombowania nastawień

422389



Cena bez VAT **16307,77 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

Parametry produktu

DPX³ 630 S2+P

- Zdolność zwarciova I_{cu} = 100 kA (400/415 V~)
- S2 - regulacja I_r, t_r, I_{sd}, t_{sd}
- Ilość biegunów: 4
- I_n: 630 A -Pomiar: I, U, f, P, Q, E, cos fi, THD

Pliki do pobrania

-  Strona katalogowa
-  Deklaracja CE tłumaczenie
-  Deklaracja CE
-  Dane techniczne
-  Dane techniczne
-  Dokumentacja techniczna
-  Deklaracja zgodności EU
-  Deklaracja zgodności EU tłumaczenie

utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.