

WYŁ. DPX³ 1600 Sg 4P 630A 70kA

Charakterystyka ogólna

DPX³ 1600 Sg
wyłączniki mocy DPX³ 1600
od 630 do 1600 A
wyzwalacz elektroniczny

- Wyłączniki zdolne do izolowania i ochrony linii niskiego napięcia
- Przystosowane do współpracy z przełącznikami różnicowopr.
- Dostarczane w komplecie z: zaciskami śrubowymi płaskimi

i przegrodami izolacyjnymi zacisków

- Wyzwalacz elektroniczny Sg regulowany (Ir, tr, Isd, tsd, Ig, tg):
 - Ochrona przed prądem przeciąż., zwłoczna

Ir=0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-0,95-1xIn

tr=3-5-10-15-20-25-30s

- Ochrona przed prądem zwarciovym, zwłoczna

Isd=(1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8-9-10)xIr

tsd=0-100-200-300-400-500ms (I=K)

tsd=0-100-200-300-400-500ms (I2t=K)

- Ochrona różnicowopr. przed prądami upływ.

Ig=0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-1xIn

tg=0,1-0,2-0,5-1s

- Ochrona przed prądem zwarciovym bezzwł. If = 5 kA
- Sel - nastawa poziomu selektywności (HIGH/LOW)
- Zgodność z normą IEC/EN 60947-2
- Maksymalne napięcie znamionowe: 690V~ 50 Hz
- Możliwość plombowania nastawień

422425



Cena bez VAT **16780,92 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

Parametry produktu

DPX³ 1600 Sg

- Zdolność zwarciova Icu = 70 kA (400/415 V~)
- Sg - regulacja Ir, tr, Isd, tsd, Ig, tg
- Ilość biegunów: 4
- In: 630 A

Pliki do pobrania



Strona katalogowa



Deklaracja CE tłumaczenie



Deklaracja CE



Dane techniczne



Dane techniczne



Dokumentacja techniczna



Deklaracja zgodności EU



Deklaracja zgodności EU tłumaczenie

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.