

WYŁ. DPX³ 1600 Sg+P 3P 1250A 50kA

Charakterystyka ogólna

DPX³ 1600 Sg+P
wyłączniki mocy DPX³ 1600
od 630 do 1600 A
wyzwalacz elektroniczny + pomiary (I, U, f, P, Q, E, cos fi, THD)

- Wyłączniki zdolne do izolowania i ochrony linii niskiego napięcia
- Przystosowane do współpracy z przełącznikami różnicowopr.
- Dostarczane w komplecie z: zaciskami śrubowymi płaskimi

i przegrodami izolacyjnymi zacisków

- Wyzwalacz elektroniczny Sg+P regulowany (Ir, tr, Isd, tsd, Ig, tg):
 - Ochrona przed prądem przeciąż., zwłoczna

Ir=0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-0,95-1xIn

tr=3-5-10-15-20-25-30s

- Ochrona przed prądem zwarciovym, zwłoczna

Isd=(1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8-9-10)xIr

tsd=0-100-200-300-400-500ms (I=K)

tsd=0-100-200-300-400-500ms (I2t=K)

- Ochrona różnicowopr. przed prądami upływ.

Ig=0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-1xIn

tg=0,1-0,2-0,5-1s

- Ochrona przed prądem zwarciovym bezzwł. If = 5 kA
- Sel - nastawa poziomu selektywności (HIGH/LOW)
- Zgodność z normą IEC/EN 60947-2
- Maksymalne napięcie znamionowe: 690V~ 50 Hz
- Możliwość plombowania nastawień

422458



Cena bez VAT **17656,15 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

Parametry produktu

DPX³ 1600 Sg+P

- Zdolność zwarciovą Icu = 50 kA (400/415 V~)
- Sg - regulacja Ir, tr, Isd, tsd, Ig, tg
- Ilość biegunów: 3
- In: 1250 A -Pomiar: I, U, f, P, Q, E, cos fi, THD

Pliki do pobrania



Strona katalogowa



Dane techniczne



Dane techniczne



Dokumentacja techniczna



Deklaracja zgodności EU



Deklaracja zgodności EU tłumaczenie

utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.