

ROZŁĄCZNIK DPX³-I 1600 3P 1600A

Charakterystyka ogólna

DPX³-I 1600
rozłączniki mocy DPX³-I 1600

- Rozłączniki izolacyjne
- Umożliwiają rozłączanie obwodów obciążonych prądem znamionowym
- Nie posiadają wyzwalaczy przeciążeniowych i zwarciovych
- Kategoria użytkowania: AC 23 A, DC 23 A
- Przystosowane do współpracy z przekaźnikami różnicowpr.
- Dostarczane w komplecie z:
 - zaciskami śrubowymi płaskimi
 - przegrodami izolacyjnymi zacisków
- Zgodność z normą IEC/EN 60947-3
- Maksymalne napięcie znamionowe: 500V~ 50 Hz
- Możliwość plombowania nastawień

422493



Cena bez VAT 11116,91 zł / SZ.

wartość rabatów ustala hurtownia

Parametry produktu

DPX³-I 1600
Ilość biegunów: 3
In: 1600 A

Pliki do pobrania

-  Strona katalogowa
-  Dane techniczne
-  Dokumentacja techniczna
-  Deklaracja zgodności EU
-  Deklaracja zgodności EU tłumaczenie

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.