

WYŁ. DPX³ 630 S1 4P 500A 36KA

Charakterystyka ogólna

DPX³ 630 S1
wyłączniki mocy DPX³ 630
od 250 do 630 A
wyzwalacz elektroniczny

- Wyłączniki zdolne do izolowania i ochrony linii niskiego napięcia
- Przystosowane do współpracy z blokami lub przekaźnikami różnicowopr.
- Dostarczane w komplecie z: zaciskami śrubowymi płaskimi

i przegrodami izolacyjnymi zacisków

- Wyzwalacz elektroniczny S1 regulowany (I_r , I_{sd}):
 - Ochrona przed prądem przeciąż., zwłoczna

$I_r=0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-0,95-1 \times I_n$, $t_r=5s$ (przy $6 \times I_r$)

- Ochrona przed prądem zwarciovym, zwłoczna

$I_{sd}=1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8-9-10 \times I_r$, $t_{sd}=0,1s$ (stały)

- Ochrona przed prądem zwarciovym bezzwłoczna $I_f=5 kA$
- Sel - nastawa poziomu selektywności (HIGH/LOW)
- Zgodność z normą IEC/EN 60947-2
- Maksymalne napięcie znamionowe: 690V~ 50 Hz
- Możliwość plombowania nastawień

422506



Cena bez VAT **5519,74 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

Parametry produktu

DPX³ 630 S1

- Zdolność zwarciova $I_{cu} = 36 kA$ (400/415 V~)
- S1 - regulacja I_r , I_{sd}
- Ilość biegunów: 4
- I_n : 500 A

Pliki do pobrania



Strona katalogowa



Dane techniczne



Deklaracja zgodności EU



Deklaracja zgodności EU tłumaczenie

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.