

WYŁ. DPX³ 1600 S1 3P 800A 36KA

Charakterystyka ogólna

DPX³ 1600 S1
wyłączniki mocy DPX³ 1600
od 630 do 1600 A
wyzwalacz elektroniczny

- Wyłączniki zdolne do izolowania i ochrony linii niskiego napięcia
- Przystosowane do współpracy z przekaźnikami różnicowpr.
- Dostarczane w komplecie z: zaciskami śrubowymi płaskimi

i przegrodami izolacyjnymi zacisków

- Wyzwalacz elektroniczny S1 regulowany (I_r, I_{sd}):
 - Ochrona przed prądem przeciąż., zwłoczna

I_r=0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-0,95-1xI_n, tr=5s (przy 6xI_r)

- Ochrona przed prądem zwarciovym, zwłoczna

I_{sd}=1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8-9-10xI_r, tsd=0,1s (stały)

- Ochrona przed prądem zwarciovym bezzwłoczna I_f=5 kA
- Sel - nastawa poziomu selektywności (HIGH/LOW)
- Zgodność z normą IEC/EN 60947-2
- Maksymalne napięcie znamionowe: 690V~ 50 Hz
- Możliwość plombowania nastawień

422540



Cena bez VAT **10035,88 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

Parametry produktu

DPX³ 1600 S1

- Zdolność zwarciova I_{cu} = 36 kA (400/415 V~)
- S1 - regulacja I_r, I_{sd}
- Ilość biegunów: 3
- I_n: 800 A

Pliki do pobrania



Strona katalogowa



Dane techniczne



Deklaracja zgodności EU



Deklaracja zgodności EU tłumaczenie

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.