

PRZELĄCZNIK ZASILANIA DCX-M 100 A 3P

Charakterystyka ogólna

Ręczne przełączniki zasilania DCX-M

- Obudowa w postaci monobloku z elementami z trudnopalnego poliestru wzmocnianego włóknem szklanym, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i elektrycznej oraz o niskiej absorpcji wody.
- Samoczynujące styki nożowe, zapewniające zwiększoną siłę docisku przy dużych prądach rozruchowych lub w warunkach zwarcia w instalacji oraz odporność styków na wstrząsy i drgania.
- Cztery punkty stykowe na biegun zapewnione dzięki stykom z podwójną przerwą izolacyjną.

Układy stykowe przełączników zasilania DCX-M spełniają wymagania stawiane rozłącznikom izolacyjnym.

Parametry produktu

Ręczny przełącznik zasilania DCX-M

- Znamionowy prąd łączeniowy I_n (AC): 100 A
- Liczba biegunów: 3P
- Gabaryt: 2
- Sposób montażu: podstawa montażowa (XL3 800 i XL3 4000)
- Masa aparatu: 1,8 kg
- Maks. przekrój przyłączanych przewodów: 95 mm²

431102



Cena bez VAT **908,84 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

Pliki do pobrania



Strona katalogowa



Deklaracja CE



Deklaracja CE tłumaczenie



Dane techniczne

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.