

PRZELĄCZNIK ZASILANIA DCX-M 1600 A 3P

Charakterystyka ogólna

Ręczne przełączniki zasilania DCX-M

- Obudowa w postaci monobloku z elementami z trudnopalnego poliestru wzmocnianego włóknem szklanym, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i elektrycznej oraz o niskiej absorpcji wody.
- Samoczynujące styki nożowe, zapewniające zwiększoną siłę docisku przy dużych prądach rozruchowych lub w warunkach zwarcia w instalacji oraz odporność styków na wstrząsy i drgania.
- Cztery punkty stykowe na biegun zapewnione dzięki stykom z podwójną przerwą izolacyjną.

Układy stykowe przełączników zasilania DCX-M spełniają wymagania stawiane rozłącznikom izolacyjnym.

Parametry produktu

Ręczny przełącznik zasilania DCX-M

- Znamionowy prąd łączeniowy In (AC): 1600 A
- Liczba biegunów: 3P
- Gabaryt: 6
- Sposób montażu: podstawa montażowa (XL3 800 i XL3 4000)
- Masa aparatu: 42,9 kg

Pliki do pobrania

-  [Strona katalogowa](#)
-  [Deklaracja CE](#)
-  [Deklaracja CE tłumaczenie](#)
-  [Dane techniczne](#)

431113



Cena bez VAT 14165,63 ZŁ / SZ.

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.