

BLOKADA PODWÓJNA DCX-M 1600 A

Charakterystyka ogólna

Ręczne przełączniki zasilania DCX-M

- Obudowa w postaci monobloku z elementami z trudnopalnego poliestru wzmocnianego włóknem szklanym, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i elektrycznej oraz o niskiej absorpcji wody.
- Samoczynujące styki nożowe, zapewniające zwiększoną siłę docisku przy dużych prądach rozruchowych lub w warunkach zwarcia w instalacji oraz odporność styków na wstrząsy i drgania.
- Cztery punkty stykowe na biegun zapewnione dzięki stykom z podwójną przerwą izolacyjną.

Układy stykowe przełączników zasilania DCX-M spełniają wymagania stawiane rozłącznikom izolacyjnym.

Parametry produktu

- Blokada bezpieczeństwa z kluczem
- Blokada podwójna dla DCX-M 1600 A

Pliki do pobrania

-  [Strona katalogowa](#)
-  [Deklaracja CE](#)
-  [Deklaracja CE tłumaczenie](#)
-  [Dane techniczne](#)

431179



Cena bez VAT **1540,18 zł / SZ.**

wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie. Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.